



SC25DCE-D 20Kw

Nota: Imagen de carácter ilustrativa, esta puede incluir accesorios opcionales. Consulte a su distribuidor para más información.

Características



Parámetros de rendimiento de toda la máquina

Potencia nominal del grupo de electrógeno (kw)	20kw	Potencia máxima del grupo (kw)	22kw
Tensión nominal del generador (V)	120 / 240	Número de fases	Fase única
Frecuencia nominal del generador (hz)	60 hz	Factor de Potencia nominal del generador	1
Corriente del generador (A)	83.3A	Tasa de distorsión de la forma de onda	T.h.d ≤ 5%
Modelo de motor del proveedor	4b3.9 - G11	Régimen de motor	1800 RMP
Modo de arranque	Arranque eléctrico	Modo de regulación de velocidad	Regulación electrónica de velocidad / 60hz
Temperatura ambiente de uso	≥ - 20 °C ~ - 20 °C.	Volumen del tanque de combustible	90l
Tamaño exterior de toda la máquina (cm)	2200*900*1250	Peso (kg)	930kg

Características

Motor	Potencia máxima	23kw	Sistema de calefacción	Calentador de agua	1kw / 120v (se requiere una fuente de alimentación externa) / acero inoxidable
	Modelo	4b3.9 - G11			
	Diámetro del cilindro x recorrido (cm)	102*120			
	Desplazamiento (l)	3,9l	Conjunto panel de control	Controlador	DSE6120
	Modo de admisión	Aspiración natural		Tensión de carga	216v (90%)
	Modo de arranque	Arranque eléctrico / 24 v		Frecuencia de carga	55hz (92%)
	Modo de regulación de velocidad	Electrónica/ velocidad fija / 60Hz		Interruptor de alimentación	Cerradura de alimentación/np2/ 660V /10A/2/con 2 llaves
	Interfaz del motor	¿Estado de salida / sae3 ¿ 11.5?		Botón de parada de emergencia	Np2 - bs545
	Tanque de agua	Sí		Fuente de alimentación flotante	Bac06a - 24 v
	Sensor de temperatura del agua	12V		Disyuntor de carcasa plástica	/ nxm - 125s / 3300 100a / 2p
	Sensor de presión de aceite	12V		Transformador de corriente	BH-0.66/30l 100/5
	Generador de carga	24V		Cabina de observación	Sí
	Prefiltro diésel	Sí	Transferencia Automática	Modelo	Syk1 - xuyang
	Filtro diésel	Sí		Montaje de transferencia	Gabinete por separado
	Fabricante	Cummings Oriental		Polos	2
				Corriente nominal	100A