



SC38WCF 30Kw

Nota: Imagen de carácter ilustrativa, esta puede incluir accesorios opcionales. Consulte a su distribuidor para más información.

Características



Parámetros de rendimiento de toda la máquina

Potencia nominal del grupo de electrógeno (kw)	30kw	Potencia máxima del grupo (kw)	33kw
Tensión nominal del generador (V)	127V / 220V	Número de fases	Tres Fases
Frecuencia nominal del generador (hz)	60 hz	Factor de Potencia nominal del generador	0.8
Corriente del generador (A)	99A	Tasa de distorsión de la forma de onda	T.h.d ≤ 5%
Modelo de motor del proveedor	Wp2.3d47e201	Régimen de motor	1800 RMP
Modo de arranque	Arranque eléctrico	Modo de regulación de velocidad	Regulación electrónica de velocidad / 60hz
Temperatura ambiente de uso	≥ - 20 °C ~ - 20 °C.	Volumen del tanque de combustible	95L
Tamaño exterior de toda la máquina (cm)	140x76x110 cm	Peso (kg)	610 kg

Características**Motor**

Potencia máxima	43kw
Modelo	Wp2.3d47e201
Diámetro del cilindro x recorrido (cm)	8.9x9.2 cm
Desplazamiento (l)	2.3l
Modo de admisión	Sobrealimentación y no refrigeración intermedia
Modo de arranque	Arranque eléctrico / 12v
Modo de regulación de velocidad	Electrónica/ velocidad fija / 60Hz
Interfaz del motor	Estado de salida / sae4 y 7,5
Tanque de agua	Sí
Sensor de temperatura del agua	12V
Sensor de presión de aceite	12V
Generador de carga	12V
Prefiltro diésel	Sí
Filtro diésel	Sí
Fabricante	Weichai

Sistema de calefacción

Calentador de agua	1kw / 120v (se requiere una fuente de alimentación externa) / acero inoxidable
--------------------	--

Conjunto panel de control

Controlador	Hgm6120n
Tensión de carga	200v (90%)
Frecuencia de carga	55hz (92%)
Interruptor de alimentación	Cerradura de alimentación/np2/ 660V /10A/2/con 2 llaves
Botón de parada de emergencia	Np2 - bs545
Fuente de alimentación flotante	Bac06a - 12v
Disyuntor de carcasa plástica	nxm - 125s / 3300 125A / 3p / Zhentai
Transformador de corriente	Bh - 0,66 30i 200 / 5 clase 0,5
Cabina de observación	No

Transferencia Automática

Modelo	Syk1 - SuYang
Montaje de transferencia	Gabinete por separado
Polos	4
Corriente nominal	125A

Powered by